

 **Prestatie Verklaring (DOP)**

 Declaration of performance

 Leistungserklärung

 Déclaration des performances

### 1 Unieke Identificatie

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
Unique identification code of the product-type  
Code d'identification unique du produit

## Fassawall Standaard

### 2 Aanduiding

Typ-, Chargen- oder Seriennummer  
Type, batch or serial number  
Numéro d'article: 2100

Zie 1, vermeld op verpakking / product  
Siehe 1, Aufdruck Verpackung / Product  
See 1, stated on packaging / product  
Voir 1, mentionné sur l'emballage/produit

### 3 Toepassing

A) Onderlagen voor dakbedekking  
B) Folies voor gevelbekleding

#### Verwendungszweck

A) Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dächer  
B) Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

#### Intended use or uses of the construction product

A) Underlays for roofing  
B) Underlays for walls

B) EN 13859 - 2

#### Application

A) Spous-main pour toitures  
B) Ecrans souples pour murs extérieurs

### 4 Naam, Contactadres

Name, eingetragener Handelsname  
Name, trade name, contact address, trade mark  
Nom et adresse du fabricant

Fassawall BV  
Postbus 388  
7200 AH ZUTPHEN

### 5 Naam en Contactadres Gemachtigde

Ggf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten  
Name and contact address  
Nom de contact du mandataire

Niet relevant  
Nicht relevant  
Not relevant  
Non pertinentes

### 6 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatie bestendigheid

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts  
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product  
Systèmes d'évaluation de la constance des performances du produit de construction

System 3

### 7 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm

Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird  
Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard  
Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée

SHR (1686) / Efectis (1234)

### 8 Europese Technische Beoordeling

Europäische technische Bewertung  
European Technical Assessment  
Evaluation technique européenne

Niet relevant  
Nicht relevant  
Not relevant  
Non pertinentes

### 9 Eigenschappen/Eigenschaften/Properties/Particularités

#### Aangegeven prestatie

Erklärte Leistung  
Declared performance  
Performances déclarées

#### Einheid

Einheit  
Units  
Unité

#### Waarde

Leistung  
Value  
Valeurs

#### Productnorm

Harmonisierte Technische Spezifikation  
Harmonised Technical Specification  
Norme du Produit

#### Brandklasse

Brandklasse  
Reaction to fire  
Réaction au feu

--

B S1 d0

EN 13859-2

#### Waterkerendheid

Widerstand gegen Wasserdurchgang  
Resistance to water  
Imperméabilité du film

--

W1



**Fassawall**<sup>®</sup>

colour up your building

<b>Waterkerendheid na kunstmatige veroudering</b> Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Künstliche Älter Resistance to water after Artificial Aging Imperméabilité du film après vieillissement artificiel	--	W1
<b>Treksterkte: lengte</b> <b>Treksterkte: breedte</b> Zugfestigkeit Längs Zugfestigkeit Quer Tensile strength length Tensile strength width Résistance longitudinal Résistance transversal	N/50mm N/50mm	300 (-70 / +70) 200 (-30 / +70)
<b>Treksterkte: lengte na kunstmatige veroudering</b> <b>Treksterkte: breedte na kunstmatige veroudering</b> Zugfestigkeit Längs nach Künstliche Älter Zugfestigkeit Quer nach Künstliche Älter Tensile strength length after Artificial Aging Tensile strength width after Artificial Aging Résistance longitudinal après vieillissement artificiel Résistance transversal après vieillissement artificiel	N/50mm N/50mm	290 (-70 / +70) 190 (-30 / +70)
<b>Rek bij breuk: lengte</b> <b>Rek bij breuk: breedte</b> ReiBdehnung Längs ReiBdehnung Quer Ultimate elongation length Ultimate elongation width Allongement à rupture longitudinal Allongement à rupture transversal	% %	25 (-15 / +10%) 25 (-15 / +10%)
<b>Rek bij breuk: lengte na kunstmatige veroudering</b> <b>Rek bij breuk: breedte na kunstmatige veroudering</b> ReiBdehnung Längs nach Künstliche Älter ReiBdehnung Quer nach Künstliche Älter Ultimate elongation length after Artificial Aging Ultimate elongation width after Artificial Aging Allongement à rupture longitudinal après vieillissement artificiel Allongement à rupture transversal après vieillissement artificiel	% %	20 (-10 / +10%) 20 (-10 / +10%)
<b>Weerstand bij breuk: lengte</b> <b>Weerstand bij breuk: breedte</b> Widerstand bei Reissdehnung Längs Widerstand bei Reissdehnung Quer Resistance to tearing length Resistance to tearing width Imperméabilité du rupture longitudinal Imperméabilité du rupture transversal	N N	120 (-20 / +30) 120 (-20 / +30)
<b>Temperatuurbestendigheid</b> Temperatuurbeständigkeit Temperature resistance Résistance à la température	°C	-40

EN 13859-2

**10 De prestatieverklaring van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

**Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 benoemde.**

Die Leistung des Produkts ist gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist die in Punkt 4 genannte.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the mentioned one in Point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du appelé au point 4.

**Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens Reach nr 1907 / 2006).**

Dieses Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe (gemäß Reach Nr. 1907 / 2006).

This product does not contain any dangerous substances (according to Reach nr 1907 / 2006).

Ce produit ne contient-elle pas de substances dangereuses (selon Reach n° 1907 / 2006).

**Ondertekend voor en namens Fassawall B.V.**

Unterzeichnet

Signed

Signé



Marcel Glasbergen, Directeur  
Zutphen, 11 juli 2013



**Fassawall**<sup>®</sup>  
colour up your building

Fassawall B.V.  
Postbus 338  
NL-7200 AH Zutphen  
Holland

Tel +31 (0) 575 518 310  
Fax +31 (0)575 511 538  
info@fassawall.com  
www.fassawall.com