

Fassawall Architectura

Algemeen

Fassawall Architectura is in bijna alle RAL-kleuren leverbaar en biedt daardoor ongelimiteerde vrijheid te spelen met kleur, materiaal, vlakverdeling en dieptewerking. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel semitransparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

Fassawall Architectura is:

- In bijna alle RAL-kleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Temperatuurbestendig
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

Technisch

Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

Gewicht:

CA. 310 gr/m²

Brandklasse:

E of B (FR-variant) volgens EN-13501

Waterkerendheid:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,02 m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

Kleur:

Alle RAL-Kleuren, behalve signaal en matallic

Afmeting:

1,55 x 25 m¹

(werkbare breedte 1,50 x 25 m¹)

