

Fassawall Architectura

## Algemeen

**Fassawall Architectura** is in bijna alle RAL-kleuren leverbaar en biedt daardoor ongelimiteerde vrijheid te spelen met kleur, materiaal, vlakverdeling en dieptewerking. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel semitransparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

**Fassawall Architectura** is:

- In bijna alle RAL-kleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Temperatuurbestendig
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

## Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

## Technisch

### Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

### Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

### Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

### Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

### Gewicht:

CA. 310 gr/m<sup>2</sup>

### Brandklasse:

E of B (FR-variant) volgens EN-13501

**Waterkerendheid:**

W1

**Waterdampdoorlaatbaarheid:**

Sd 0,02 m<sup>1</sup>

**Temperatuurbestendigheid:**

-40 °C tot +80 °C

**Kleur:**

Alle RAL-Kleuren, behalve signaal en matallic

**Afmeting:**

1,55 x 25 m<sup>1</sup>

(werkbare breedte 1,50 x 25 m<sup>1</sup>)

