

Fassawall Colore

## Algemeen

**Fassawall Colore** is leverbaar in een aantal standaard kleuren en biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een gevel met een verrassende kleurrijke vlakverdeling en dieptewerking. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel (semi)transparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

**Fassawall Colore** is:

- In diverse standaardkleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

## Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

## Technisch

### Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

### Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

### Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

### Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

### Gewicht:

Ca. 310gr/m<sup>2</sup>

### Brandklasse:

E of B volgens EN-13501

**Waterkerendheid:**

W1

**Waterdampdoorlaatbaarheid:**

Sd 0,02 m<sup>1</sup>

**Temperatuurbestendigheid:**

-40 °C tot +80 °C

**Kleur:**

In diverse standaard voorraadkleuren leverbaar

**Afmeting:**

1,55 x 25 m<sup>1</sup>

(werkbare breedte 1,50 x 25 m<sup>1</sup>)

