

Fassawall Colore

Algemeen

Fassawall Colore is leverbaar in een aantal standaard kleuren en biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een gevel met een verrassende kleurrijke vlakverdeling en dieptewerking. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel (semi)transparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

Fassawall Colore is:

- In diverse standaardkleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

Technisch

Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

Gewicht:

Ca. 310gr/m²

Brandklasse:

E of B volgens EN-13501

Waterkerendheid:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,02 m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

Kleur:

In diverse standaard voorraadkleuren leverbaar

Afmeting:

1,55 x 25 m¹

(werkbare breedte 1,50 x 25 m¹)

