

Fassawall Designo

## Algemeen

**Fassawall Designo** is in nagenoeg alle RAL-kleuren leverbaar en bovendien bedrukt met een speciaal motief, waardoor gevels extra tot leven komen en een geheel eigen identiteit krijgen. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel (semi)transparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

**Fassawall Designo** is:

- Bedrukt met een speciaal motief
- In bijna alle RAL-kleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

## Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

## Technisch

### Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

### Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

### Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

### Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

### Gewicht:

Ca. 310gr/m<sup>2</sup>

### Brandklasse:

E of B (FR-variant) volgens EN-13501

### Waterkerendheid:

W1

**Waterdampdoorlaatbaarheid:**

Sd 0,17 m<sup>1</sup>

**Temperatuurbestendigheid:**

-40 °C tot +80 °C

**Kleur:**

Alle RAL-Kleuren, behalve signaal en matalllic, voorzien van bedrukking

**Afmeting:**

1,55 x 25 m<sup>1</sup>

(werkbare breedte 1,50 x 25 m<sup>1</sup>)

