

Fassawall Designo

Algemeen

Fassawall Designo is in nagenoeg alle RAL-kleuren leverbaar en bovendien bedrukt met een speciaal motief, waardoor gevels extra tot leven komen en een geheel eigen identiteit krijgen. De folie is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte tot 40mm of 40% van de totale gevel en biedt uitstekende bescherming achter zowel (semi)transparante gevels als gedeeltelijk open gevelconstructies.

Fassawall Designo is:

- Bedrukt met een speciaal motief
- In bijna alle RAL-kleuren leverbaar
- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- Verkrijgbaar in Reflex Plus-variant voor extra isolatie
- Leverbaar in FR-kwaliteit

Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Testrapport 5000 uren test](#)
- [Testrapport sd-waarde](#)
- [Testrapport treksterkte](#)
- [Brandrapport FR-variant](#)

Technisch

Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel

Materiaal:

Drager: PES/PA Vlies

Toplaag: Speciale Polyacryl

Treksterkte:

MD: >500N/50mm

CD: >500N/50mm

Rek bij breuk:

MD: Ca. 25%

CD: Ca. 25%

Gewicht:

Ca. 310gr/m²

Brandklasse:

E of B (FR-variant) volgens EN-13501

Waterkerendheid:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,17 m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

Kleur:

Alle RAL-Kleuren, behalve signaal en matalllic, voorzien van bedrukking

Afmeting:

1,55 x 25 m¹

(werkbare breedte 1,50 x 25 m¹)

