

Fassawall Plus

## Algemeen

**Fassawall Plus** biedt bij uitstek de mogelijkheid verrassende, driedimensionale effecten te realiseren in combinatie met bijvoorbeeld hout, strekmetaal of aluminium. Fassawall Plus beschikt standaard over brandklasse Euroclass Bs 1d0 volgens 13501-1 en is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte van 40% of 40mm van de totale gevel.

**Fassawall Plus** is:

- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- In zwart leverbaar
- Voorzien van brandklasse Bs 1D0 volgens 13501-1

## Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Brandrapport](#)

## Technisch

### Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel (niet toepasbaar achter (semi)transparante gevels, zoals glas)

### Materiaal:

Drager: TPES Vlies

Toplaag: Hoogwaardige Acrylcoating

### Treksterkte:

MD: >320N/50mm

CD: >200N/50mm

### Rek bij breuk:

MD: <40%

CD: <40%

### Gewicht:

Circa 270 gram per m<sup>2</sup>

### Brandklasse:

B volgens EN-13501

### Waterkerendheid:

W1

### Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,02 m<sup>1</sup>

### Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

**Kleur:**

Zwart

**Afmeting:**

1,50 x 50 m<sup>1</sup>

