

Fassawall Plus

Algemeen

Fassawall Plus biedt bij uitstek de mogelijkheid verrassende, driedimensionale effecten te realiseren in combinatie met bijvoorbeeld hout, strekmetaal of aluminium. Fassawall Plus beschikt standaard over brandklasse Euroclass Bs 1d0 volgens 13501-1 en is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte van 40% of 40mm van de totale gevel.

Fassawall Plus is:

- UV-stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- In zwart leverbaar
- Voorzien van brandklasse Bs 1D0 volgens 13501-1

Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Brandrapport](#)

Technisch

Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 40mm of 40% van de totale gevel (niet toepasbaar achter (semi)transparante gevels, zoals glas)

Materiaal:

Drager: TPES Vlies

Toplaag: Hoogwaardige Acrylcoating

Treksterkte:

MD: >320N/50mm

CD: >200N/50mm

Rek bij breuk:

MD: <40%

CD: <40%

Gewicht:

Circa 270 gram per m²

Brandklasse:

B volgens EN-13501

Waterkerendheid:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,02 m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

Kleur:

Zwart

Afmeting:

1,50 x 50 m¹

