

Fassawall Standaard

Algemeen

Fassawall Standaard maakt het mogelijk dieptewerking in het gevelontwerp aan te brengen en zo in combinatie met bijvoorbeeld hout een extra dimensie aan de gevel toe te voegen. Fassawall Standaard beschikt standaard over brandklasse Euroclass Bs 1d0 volgens 13501-1 en is geschikt voor gevels met een maximale voegbreedte van 20% of 20mm van de totale gevel.

Fassawall Standaard is:

- UV-Stabiel
- Waterkerend
- Damp-open
- Uitermate sterk
- In zwart leverbaar
- Voorzien van brandklasse Bs 1D0 volgens 13501-1

Documenten

- [Prestatie Verklaring \(DOP\)](#)
- [Brandrapport](#)

Technisch

Toepassing:

Achter gedeeltelijk open gevels een maximale voegbreedte van 20mm of 20% van de totale gevel (niet toepasbaar achter (semi)transparante gevels, zoals glas)

Materiaal:

Drager: TPES Vlies

Toplaag: Hoogwaardige Acrylcoating

Treksterkte:

MD: >270N/50mm

CD: >220N/50mm

Rek bij breuk:

MD: <40%

CD: <40%

Gewicht:

Circa 210 gram per m²

Brandklasse:

B volgens EN-13501

Waterkerendheid:

W1

Waterdampdoorlaatbaarheid:

Sd 0,04 m¹

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +80 °C

Kleur:

Zwart

Afmeting:

1,50 x 50 m¹

