

# Verwerkingsvoorschrift Fassawall FireStop A2

Gevelfolie met een brandklasse A2

## Rolafmetingen Fassawall FireStop A2

Breedte: 1,27m1

Lengte : 40,00m1 (in overleg afwijkingen mogelijk afhankelijk van hoeveelheid).

Per rol verpakt in folie.

### 1 Opslag

De rollen Fassawall FireStop A2 altijd liggend, droog en op een vlakke ondergrond opslaan.

### 2 Verwerking

Fassawall FireStop A2 op een element uitrollen en of op de bouw verwerken.

Zolang de uiteindelijke gevelafwerking nog niet is aangebracht zorgt Fassawall FireStop A2 voor bescherming tegen weersinvloeden. Waarbij de buitenexpositie maximaal 28 dagen onbeschermd mag zijn.

Fassawall FireStop A2 kan zowel horizontaal als verticaal overlappend worden aangebracht met de gecoate zijde naar buiten toe.

Strak spannen en met gegalvaniseerde of RVS nieten fixeren.

Overlappen op het element/sporen met een tengel afklemmen. E.e.a. afhankelijk van het systeem.

Alle niet gefixeerde delen (zoals overlappingsen, hoeken en zijkanten) tegen klapperen beschermen.

Op het werk bij plaatsen van de elementen, de folie direct fixeren.

Overlappingsen tussen de elementen dakpansgewijs en overlappend afwerken met Fassawall Tape Fassawall FireStop FR (Brandklasse B s1d0).

Zorg voor een harde achtergrond om de tape goed te kunnen fixeren en aan te rollen.

Bij aftapen is een overlap van minimaal 30mm en maximaal 50mm voldoende.

De hart op hart afstand t.b.v. de fixatie mag maximaal 600mm zijn. Er dient te allen tijde voldoende ventilatie te zijn tussen de Fassawall FireStop A2 en de gevelbekleding en wel zodanig dat de temperatuur niet boven 100 °C komt (eventueel dient een temperatuurberekening te worden gemaakt).

De rollen kunnen dmv knippen of snijden op maat gemaakt worden.

Doorbrekingen vanwege bijvoorbeeld ophangbeugels, bevestigingsstrips of houten latten altijd afdichten met Fassaband en/of Tape Fassawall FireStop FR. Bij snijden van de folie adviseren wij handschoenen en een mondkapje te gebruiken.

Wij adviseren in principe om niet te zagen.

### 3 Reparaties

Kleine beschadigingen van de Fassawall FireStop A2 met Tape Fassawall FireStop FR verhelpen.

De ondergrond dient dan wel droog en stofvrij te zijn.

### Belangrijk!

Bij afwijkende verwerking wordt dringend verzocht om eerst met de producent contact op te nemen.

Te verwerken achter gesloten daken en/of gevels, houten open gevels voegen tot 6mm.

Wij hebben gevel systeem testen gedaan voor de houten gevels "end use" brandklasse B (EN 13501-1).



Bettinkhorst 35  
7207 BP Zutphen  
Nederland

Tel +31 (0)575 518 310  
info@fassawall.com  
www.@fassawall.com